

# VSN 9 & 11 series

Soluciones de controlador de muro de vídeo



## VSN SERIES

### POTENTE CONTROLADOR DE MURO

La 2.ª generación de controladores de muro de vídeo con 9 y 11 ranuras de Datapath se ha diseñado para entornos que exigen alto rendimiento y fiabilidad. Los sistemas VSN900 y VSN1100 proporcionan soluciones para salas de control de misiones, instalaciones militares, operaciones logísticas, centros de seguridad y muchas otras aplicaciones de comando y control.

La gama VSN se ha desarrollado para ser compatible con las tarjetas de captura Vision, las tarjetas gráficas Image y las tarjetas de decodificación ActiveSQX más punteras de Datapath. Esto permite mostrar fuentes de vídeo físicas e IP en muros de vídeo medianos y grandes. Los operarios tienen la libertad de ver cualquier fuente en una sola pantalla o en formatos multipantalla.

Todos los sistemas de la gama VSN de 2.ª generación están disponibles con Windows 10 para asegurar el máximo rendimiento posible.

### EXCELENTE PROCESAMIENTO INTEL®

La gama VSN de ordenadores de sobremesa industriales incluye una placa posterior con 9 u 11 ranuras PCIe.

La tecnología «switched fabric» proporciona ranuras PCIe de 3.ª generación con ancho de banda alto. Cada ranura es capaz de proporcionar un ancho de banda de alta resolución desde distintas tarjetas de captura a múltiples salidas.

Los sistemas están disponibles con procesadores Intel® Core i7 de 7.ª generación, procesadores únicos Xeon E3 o procesadores duales Xeon E5 de alto rendimiento.

Los sistemas están disponibles con unidades SSD de 240 GB o 480 GB y con hasta 128 GB de memoria

Para maximizar el flujo de aire, la carcasa 4U se ha diseñado específicamente para permitir la entrada de más aire al sistema. Esto mantiene bajas las temperaturas y reduce el ruido del ventilador.

Diseña las mejores soluciones visuales del mundo

  
**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN

# Tecnología avanzada de visualización gráfica

## SISTEMAS VSN

Los sistemas VSN están disponibles con Windows 10 en las siguientes variantes:

1. VSN972/1172: sistema de 9 u 11 ranuras con un procesador Intel® Core i7, 16 GB de RAM y unidades duales SSD de 240 GB. El VSN972 está disponible con una opción de alimentación ATX o RPSU. El VSN1172 solo cuenta con RPSU.
2. VSN982/1182: sistema de 9 u 11 ranuras con un procesador único Xeon, 32 GB de RAM, unidades duales SSD de 240 GB y alimentación eléctrica RPSU.
3. VSN1192: sistema de 11 ranuras con procesadores duales Xeon, 64 GB de RAM, unidades duales SSD de 240 GB y alimentación eléctrica RPSU.



## ESPECIFICACIONES

### PLACA BASE

#### VSN972 / 1172

Portwell ROBO8113-Q170

#### VSN982 / 1182

Portwell ROBO8113-C236

#### VSN1192

Advantech PCE-9228G2

### PROCESADOR

#### VSN972 / 1172

Intel® Core i7 de 7.ª generación, 3,6 GHz de velocidad del reloj, 8 MB de caché

#### VSN982 / 1182

E3 Xeon único, 3,6 GHz de velocidad del reloj, 8 MB L3 de caché

#### VSN1192

Dual E5 Xeon (E5-2618L v3)

### MEMORIA

#### VSN972 / 1172 / 982 / 1182

32 GB (máximo disponible)

#### VSN1192

64 GB (opción de actualización a 128 GB)

### Ethernet

Dual 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000BaseT

### Gráficos integrados DVI-I para pantalla de control

DVI-I for control screen

### RS232

Para control

### ALMACENAMIENTO DEL DISCO

#### SSD intercambiable en caliente

2 SSD de 240 GB (RAID 1) Opción de actualización: 2 SSD de 480 GB

## FIABILIDAD

Los controladores de muro de vídeo VSN de Datapath se han diseñado para el uso en los entornos exigentes de las salas de control. Cada componente se ha sometido a rigurosas pruebas para asegurar altos niveles de rendimiento y fiabilidad.

Para más seguridad, los sistemas pueden llevar preinstalado el software Wall Monitor.

Wall Monitor es una aplicación que advierte a los operarios si un sistema empieza a funcionar fuera de sus parámetros normales. Se pueden configurar alarmas que adviertan de cambios en el voltaje y la temperatura.

## COMPATIBILIDAD

Compatible con Windows 10 LTSB<sup>2</sup>.

## MODELOS DISPONIBLES

Códigos de pedido: VSN972-ATX

Códigos de pedido: VSN972-RPSU

Códigos de pedido: VSN982-RPSU

Códigos de pedido: VSN1172-RPSU

Códigos de pedido: VSN1182-RPSU

Códigos de pedido: VSN1192-RPSU

Las opciones de actualización se muestran en la tabla a continuación.

### CONECTIVIDAD

#### USB

2 x 3.0 (panel posterior)

6 x 2.0 (2 delante, 2 detrás, 2 internos<sup>1</sup>)

### PLACA POSTERIOR

#### Características

PCIe de 3ª generación «switched fabric» con 1 ranura x8 - 8 GB/s de subida y bajada, 8 ranuras x4 - 4 GB/s de subida y bajada<sup>3</sup>  
u 11 ranuras x8 - 8 GB/s de subida y bajada

### POTENCIA

#### VSN972

ATX de 500 vatios, 100-240V~, 50/60Hz

#### VSN 9 Series

RPSU de 600 vatios, 100-240V~, 50/60Hz

#### VSN 11 Series

RPSU 800 vatios, 100-240V~, 50/60Hz

### TEMPERATURA DE

#### FUNCIONAMIENTO

0 °C a 35 °C / 32 °F a 96 °F

### TEMPERATURA DE

#### ALMACENAMIENTO

-20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F

### HUMEDAD RELATIVA

5 % a 90 % sin condensación

### RUIDO

48,6 dB (A) hasta 67,9 dB (A); en función de la configuración del sistema y la temperatura ambiente

### DIMENSIONES

#### Tamaño

500 mm (Largo) x 175 mm (Alto) x 482,1 mm (Ancho)

#### Peso

19kg - 25kg  
(con embalaje: 30-33 kg)

### COMPLIANCE

CE / FCC / RoHS / UL

<sup>1</sup> Puertos internos para llaves de seguridad.

<sup>2</sup> Los sistemas Datapath no son compatibles con la edición Home de Windows 10.

Salvo que se indique lo contrario, todos los productos se suministran con la última versión disponible del software. Para requisitos especiales póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

**Viditec**

Humberto 1° 2889, C1231ACE- Bs. Aires, Argentina  
Tel: +54 11 4122 1200 / Fax: +54 11 4308 5493  
info@viditec.com.ar viditec.com

**DATAPATH**  
EXCELLENCE BY DESIGN